




SCHÜCO FASSADENSYSYSTEM FWS 60.SI

Passivhauszertifizierte Pfosten-Riegel-Fassade für variantenreiche Lösungen



Basierend auf einer wegweisenden Isolortechnologie bietet das Schüco Fassadensystem FWS 60.SI (Super Insulated) höchstwärmedämmte Lösungen für die Ausführung von variantenreichen Fassaden und Lichtdächern auf Passivhausniveau – inklusive optimierter Fertigungs- und Montageprozesse. Das System mit 60 mm Ansichtsbreite überzeugt durch hohe Flexibilität und ein breitgefächertes Systemprogramm für unterschiedlichste funktionale und gestalterische Anforderungen im gehobenen Wohn- und Objektbau.



Glas- bzw. Füllungsstärken	4 mm bis 86 mm
Wärmedämmung Glas mit Psi-Wert 0,058 W/mK und U_g -Wert 0,5 W/(m ² K) $U_{g,cw}$ -Wert 0,7 W/(m ² K) $U_{g,cw}$ -Wert 1,0 W/(m ² K)	Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.500 mm x 2.800 mm) U_{cw} -Wert 0,66 W/(m ² K) U_{cw} -Wert 0,83 W/(m ² K) U_{cw} -Wert 1,10 W/(m ² K)
Schalldämmung Glas R_w -Wert Glas 35 dB R_w -Wert Glas 42 dB R_w -Wert Glas 54 dB	Schalldämmung Element R_w -Wert 35 dB R_w -Wert 39 dB R_w -Wert 46 dB
Einbruchhemmung	Bis Klasse RC 3
Optionen	Geringerer Dämmstandard möglich, Blitzschutz, einfache Sonnenschutzintegration

Gestaltungsvarianten

